



Acqua fredda
Cold water



Per uso frequente
For frequent usage



Accessori professionali
Professional accessories

TSS®
Total Stop
SYSTEM



ø 18 cm

Caratteristiche Generali - General Features:

- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 2 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Two-wheel trolley unit with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Brass pump head
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- Single-phase induction electric motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Detergent tank capacity 2 l
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m

Fornito con - Equipped with:

AR334 (BIT 105)
Pistola
Trigger gun
1/4" (M) M22x1,5 (F)
(40925)



Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(41555)



Tubo armato AP 10 m
(Modelli senza RLW)
Reinforced 10 m HP hose
(Without RLW)
SAE 100 R1
(1271960)



RLW

Versione RLW / RLW Version
Versione con avvolgitubo



Rimessaggio
cavo
elettrico
Electric
cable
holder



Aspirazione
detergente
regolabile
Adjustable
detergent
injector



Manometro
Pressure gauge



Pressione Regolabile
Pressure adjustment



Mod. 767
(HPE)

Dati Tecnici / Technical Data

MOD	COD	MAX		lit/h		⚡			kg	
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
767	12364	130	1900	600	159	2,6	1450	1~50	230	34
767 RLW	12409	130	1900	600	159	2,6	1450	1~50	230	36

Temperatura massima acqua / Max inlet water temperature
60°C 140°F IPX5-S1