

BENZ-C



DOTAZIONI STANDARD



IMPUGNATURA



LANCIA



UGELLO A.P.



TUBO A.P.



DECELERATORE
IDRAULICO



VALVOLA
TERMOSTATICA



BY-PASS


IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

Modelli		BENZ C H1811PI P	BENZ C H2013PI P	BENZ C H2515PI P	BENZ C H DL2515PI P	BENZ C L2216PI P	BENZ C L2021PI P	BENZ C L DL2217PI P	BENZ C L DL2021PI P
Codice		IDAF40352	IDAF40353	IDAF40354	IDAF40355	IDAF40356	IDAF40357	IDAF40358	IDAF40359
DATI TECNICI									
Pressione operativa	bar/MPa	30÷180/3÷18	30÷200/3÷20	30÷250/3÷25	30÷250/3÷25	30÷220/3÷22	30÷200/3÷20	30÷220/3÷22	30÷200/3÷20
Portata	l/h	330÷660	400÷800	450÷900	450÷900	500÷1000	400÷1260	450÷1000	450÷1260
Temperatura max acqua in entrata	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
Motore tipo		Honda GX 200	Honda GX 270	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390
CARATTERISTICHE ELETTRICHE									
Potenza	HP	6,5	9	13	13	13	13	13	13
RPM		3600	3600	3600	3600	1500	1500	1500	1500
Comando a distanza		BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP
CARATTERISTICHE IDRAULICHE									
Pompa/testata/pistoni		IPG biella manovella / ottone / ceramica	IPG biella manovella / ottone / ceramica	IPG biella manovella / ottone / ceramica	IPG biella manovella / ottone / ceramica	IPG biella manovella / ottone / ceramica	IPG biella manovella / ottone / ceramica	IPG biella manovella / ottone / ceramica	IPG biella manovella / ottone / ceramica
Accoppiamento pompa/motore		diretto con boccola ritegno grasso	giunto elastico	giunto elastico	giunto elastico	riduttore	riduttore	riduttore	riduttore
Valvola by-pass		integrata	separata ottone	separata ottone	separata ottone	separata ottone	separata ottone	separata ottone	separata ottone
Deceleratore		NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
DIMENSIONI E PESO									
Peso	Kg	47	70	75	75	85	85	85	85
Dimensioni - LxWxH	cm	86x56x54	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75
Telaio		robusto in acciaio verniciato	robusto in acciaio verniciato	robusto in acciaio verniciato	robusto in acciaio verniciato	robusto in acciaio verniciato	robusto in acciaio verniciato	robusto in acciaio verniciato	robusto in acciaio verniciato
Versioni		2 ruote	2 ruote	2 ruote	2 ruote	2 ruote	2 ruote	2 ruote	2 ruote
DOTAZIONI STANDARD									
Impugnatura		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lancia P70 testina regol.		LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013
Ugello A.P.		UGLN49990	UGLN49990	UGLN49990	UGLN49990	UGLN05199	UGLN49995	UGLN05199	UGLN49995
Tubo A.P. (10 mt)		TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324
ACCESSORI OPZIONALI									
Lance rotanti		LCPR40009	-	-	-	-	-	-	-

ACCESSORI OPZIONALI



LANCE DOPPIE
30 cm: LCPR 12981
50 cm: LCPR 12982
70 cm: LCPR 12983



LANCIA
PORTAUGELLO
DOPPIO
LCPR 24906



LANCIA
SOTTOSCOCCA
LCPR 29360



DRAIN KIT 5/16
10 m: TBAP 23853
20 m: TBAP 24406



TUBO A.P.
15 m: TBAP 40062
20 m: TBAP 44379



AVVOLGITUBO
KTRI 40186



NIPLO
CONGIUNZIONE
TUBO A.P.
RCIN 10810



SACCO SABBIA +
LANCIA
LCPR 14858